Интегрированные 30~40 кВт Серия DC-зарядных станций

Усиленная защита

- Степень защиты IP54 позволяет станции надёжно работать в тяжёлых условиях эксплуатации.
- Многоуровневая электрическая защита обеспечивает безопасность процесса зарядки.
- Принудительное воздушное охлаждение улучшает теплоотвод и эффективно изолирует загрязнения от электронных компонентов.

Интеллектуальный интерфейс

- Управляйте процессом зарядки и настраивайте стратегию одним касанием в мобильном приложении.
- Станция поддерживает обновление ПО в реальном времени и всегда получает актуальные функции и улучшения.

Высокая энергоэффективность

- КПД системы - до 95%.
- Высокое качество выходной мощности, низкий уровень пульсаций.
- Минимальные рабочие потери и низкое потребление в режиме ожидания.

Простое обслуживание

- Модульная конструкция упрощает техническое обслуживание. Система мониторинга поддерживает обновления ПО и онлайн-диагностику.



Характеристики

Модель	SK-N-30-01	SK-N-40-01
Интерфейс	7" цветной сенсорный LCD, LED-индикатор	
Способ запуска	Приложение / карта	
Способ установки	Напольная установка	
Длина кабеля	5m	
Кол-во коннекторов	1 коннектор (CCS2 | GB/T | CCS1)	
Входное напряжение	AC380V±20%	
Входная частота	45Hz~65Hz	
Номинальная мощность	30 кВт (пост. мощность) | 40 кВт (пост. мощность)	
Выходное напряжение	150~1000VDC | 200V~1000V DC	
Выходной ток	Макс. ток 1 коннектора 100A/130A	
Макс. КПД	⩾ 95% (пик)	
Связь	Ethernet,4G	
Стандарты безопасности	IEC61851/IEC62196/DIN70121/ISO15118 GB\T20234,GB\T18487,NB\T33008,NB\T33002	
Система защит	Контроль температуры коннектора, защита от перенапряжения, пониженного напряжения и КЗ, перегрузки, замыкания на землю, перегрева и низкой температуры, грозозащита и аварийная остановка	
Рабочая температура	-25~+50°C	
Рабочая влажность	5-95%, без конденсации	
Высота эксплуатации	< 2000m	
Степень защиты	IP 54	
Охлаждение	Принудительное воздушное охлаждение	
Уровень шума	⩽ 65dB	
Вспом. питание	12V	
Габариты версии 30 кВт	500*250*800 мм(W*D*H);Стойка:400*400*1400(W*D*H)	
Габариты версии 40 кВт	500*250*1400 мм(W*D*H);Стойка:400*400*1400(W*D*H)	

Применение

Личный транспорт · Автобусы · Логистика · Онлайн-такси · Городской · Общественный транспорт · Автопрокат