# Интегрированные 60 кВт Серия DC-зарядных станций

### Усиленная защита

- Степень защиты IP54 позволяет станции работать в тяжёлых условиях эксплуатации.
- Многоуровневая электрическая защита обеспечивает безопасность зарядки.
- Принудительное воздушное охлаждение улучшает теплоотвод и защищает электронику от загрязнений, и внешних воздействий.

### Интеллектуальный интерфейс

- Управляйте процессом зарядки и настраивайте стратегию одним касанием в мобильном приложении.
- Станция поддерживает обновление ПО в реальном времени и всегда получает актуальные функции и улучшения.

### Высокая энергоэффективность

- КПД системы - до 95%.
- Высокое качество выходной мощности, низкий уровень пульсаций.
- Минимальные рабочие потери и низкое потребление в режиме ожидания.

### Простое обслуживание

- Модульная конструкция упрощает техническое обслуживание. Система мониторинга поддерживает обновления ПО и онлайн-диагностику.





## Характеристики

| Модель | SK-N-60-01 |
|---|---|
| Габариты устройства | 770*400*1500mm(W*D*H) |
| Интерфейс | 7" цветной сенсорный LCD, LED-индикатор |
| Способ запуска | Приложение / карта |
| Способ установки | Напольная установка |
| Длина кабеля | 5m |
| Кол-во коннекторов | 1 коннектор (CCS2 \| GB/T \| CCS1) |
| Входное напряжение | AC380V±20% |
| Входная частота | 45Hz~65Hz |
| Номинальная мощность | 60kW |
| Выходное напряжение | 200V~1000V DC |
| Выходной ток | Макс. ток 1 коннектора 200A |
| Макс. КПД | ⩾ 95% (пик) |
| Связь | Ethernet,4G |
| Стандарты безопасности | IEC61851/IEC62196/DIN70121/ISO15118 GB\T20234,GB\T18487,NB\T33008,NB\T33002 |
| Система защит | Контроль температуры коннектора, защита от перенапряжения, пониженного напряжения и КЗ, перегрузки, замыкания на землю, перегрева и низкой температуры, грозозащита и аварийная остановка |
| Рабочая температура | -25~+50°C |
| Рабочая влажность | 5-95%, без конденсации |
| Высота эксплуатации | < 2000m |
| Степень защиты | IP 54 |
| Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
| Уровень шума | ⩽ 65dB |
| Вспом. питание | 12V |

## Применение

Личный транспорт · Автобусы · Логистика · Онлайн-такси · Городской · Общественный транспорт · Автопрокат