MAMI-E

GTD_N_120 · 120 кВт

Лист характеристик по данным Greentech

Параметр		GTD_N_120
Электрические параметры	Номинальная мощность	120 кВт
	Входное напряжение	380 В AC ±20%
	Выходное напряжение	200–750 / 200–1000 В DC
	Частота сети	45–65 Гц
	Максимальный выходной ток	200 А
	Пиковый КПД	≥ 95%
	Коэффициент мощности при нагрузке выше 50%	≥ 0,99
Подключение и управление	Варианты разъёмов при заказе	GB/T
	Число зарядных кабелей	1 / 2
	Длина кабеля	5 м
	Дисплей	Цветной сенсорный ЖК-экран 7″
	Запуск зарядки	Приложение или карта
	OCPP 1.6J	Опция по комплектации
Монтаж и условия эксплуатации	Монтаж	Напольная установка
	Защита корпуса	IP54
	Размеры корпуса	1700 × 450 × 800 мм
	Температура эксплуатации	−25 … +50 °C
	Охлаждение	Принудительное воздушное
	Рабочая влажность	5–95%, без конденсации
	Высота установки над уровнем моря	< 2000 м
	Уровень шума	≤ 80 дБ
	Вспомогательное питание	12 В

Источник: карточка этой модели на сайте производителя.

Параметры комплектации уточняются при заказе. Монтаж выполняют по документации поставленного изделия.