MAMI-E

GTD_N_40 · 40 кВт

Лист характеристик по данным Greentech

Параметр		GTD_N_40
Электрические параметры	Номинальная мощность	40 кВт
	Входное напряжение	380 В AC ±20%
	Выходное напряжение	200–1000 В DC
	Частота сети	45–65 Гц
	Максимальный ток на разъём	134 А
	Коэффициент мощности при нагрузке выше 50%	≥ 0,99
Подключение и управление	Разъём	По комплектации
	Число зарядных кабелей	1
	Длина кабеля	5 м
	Дисплей	Цветной сенсорный ЖК-экран 7″
	Запуск зарядки	Приложение или карта
	Связь	Ethernet / 4G
	OCPP 1.6J	Опция по комплектации
Монтаж и условия эксплуатации	Монтаж	Напольная установка
	Защита корпуса	IP54
	Размеры корпуса	500 × 250 × 1400 мм
	Температура эксплуатации	−25 … +50 °C
	Охлаждение	Принудительное воздушное
	Рабочая влажность	5–95%, без конденсации
	Высота установки над уровнем моря	< 2000 м
	Уровень шума	≤ 65 дБ
	Вспомогательное питание	12 В

Источник: карточка этой модели на сайте производителя.

Параметры комплектации уточняются при заказе. Монтаж выполняют по документации поставленного изделия.